

VL 50

Mobiler adiabatischer Luftkühler



Mobiler Luftkühler

VL 50



Einsatzbereiche

- Geeignet für alle Arten von Industrie sowie für Garagen, Veranstaltungen usw.
- Automatische oder manuelle Wasserversorgung.



Ideal für den Dienstleistungssektor

Ideal für

Werkstätten

Gewächshäuser

Veranstaltungen

Garagen

HoReCa



Winterabdeckung
inklusive

Technische Daten

Durchflussmenge Max.	m ³ /h	5 000
Elektrische Versorgung	V/Hz	220-240 / 50
Bahandelte Fläche	m ²	50 m ²
Wasserinhalt	L	90
Ø Wasserverbrauch	L/h	3 bis 4
Nennstromstärke	A	1.92
Wasserzufuhr		automatisch oder manuell
Abmessungen (L x B x H)	mm	664 x 433x 1183
Gewicht (ohne Wasser)	kg	16
Leistung	W	170
Kontrolle des Tankfüllstands		JA
Max. Geräuschpegel	dB	49/58/63

Wasseranschluss 1/2"

Neuheiten

- Schutz- und Winterabdeckung
- Pumpe der neuen Generation
- Geräuschreduzierung

Besonderheiten

- Verdunstungskühlung ohne Vernebelung
- Einstellbare Geschwindigkeit (3 Stufen)
- Oszillationsmodus des Luftstroms
- Timer-Funktion für automatisches Ein- und Ausschalten

Vorteile

- Leise, kompakt und mobil
- Wirtschaftlich und umweltfreundlich
- Einfach zu reinigen und wartungsarm
- Hohe Kühlleistung
- Großes Luftvolumen
- Plug & play